

**NOVO PROGRESSO – PA**

**MEMORIAL DESCRITIVO  
ESCOLA TERRA NOSSA**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA TERRA NOSSA  
NOVO PROGRESSO – PA.**

## MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO

Obra: Construção de muro na Escola Terra Nossa

Local: Assentamento Terra Nossa

Município: Novo Progresso - PA

### **1 – Generalidades:**

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados na construção civil do muro na Escola Terra Nossa, localizado no Assentamento Terra Nossa, no município de Novo Progresso - PA.

O perímetro da edificação a ser executada é de 376,00 m, com altura de 2,00 m.

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Em caso de divergência , prevalecerá:

- a) os desenhos de menor escala;
- b) as cotas sobre as medidas em escala;
- c) estas especificações.

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do contratante.

### **2 - Serviços Preliminares:**

Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos adequados, os serviços de limpeza nas áreas destinadas a implantação das obras e serviços. O material resultante do desmatamento, destocamento e limpeza deverá ser enleirado nas laterais das áreas trabalhadas e posteriormente queimado, de acordo com a orientação da fiscalização.

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura. As instalações preliminares de água e energia, tapumes, andaimes darão perfeitas condições de funcionalidade de trabalho. A locação da obra será rigorosa observando-se precisão de instrumento, referências de divisa, e alinhamentos prediais construídos.

### **3 - Preparação do Terreno, Locação da Edificação, Escavação e Aterro:**

Deverá ser realizada a limpeza e todo movimento de terra necessário a perfeita regularização do terreno, numa área definida pelas medidas determinantes do contorno da edificação.

Deverão ser executadas guias de locação constituídas de tábuas e sarrafos nivelados, solidamente pregados às estacas fincadas no terreno totalmente travadas, para que não distorçam e não se desloquem. No uso do processo gabarito, a marcação deverá ser clara, não admitindo interpretações dúbias e permitindo fácil controle.

A locação da edificação será estritamente de acordo com o projeto.

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material selecionado, em camadas de 0,20 m convenientemente compactadas e aprovadas pela fiscalização.

### **4 – Fundação:**

As fundações serão executadas rigorosamente de acordo com o estabelecido nas plantas.

Para as sapatas e vigas baldrame será utilizado concreto estrutural Fck 30,0 MPa. A ferragem utilizada será a especificada no desenho Estrutural.

## **5 – Estrutura:**

A estrutura será executada rigorosamente de acordo com o estabelecido no desenho Estrutural.

Para as colunas e vigas de respaldo será utilizado concreto estrutural Fck 25,0 MPa. A ferragem utilizada será a especificada no desenho Estrutural. A execução das armaduras, as tolerâncias a serem respeitadas, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das formas e a aceitação da estrutura, obedecerão ao estipulado na 3ª parte da NB-1 (1978).

O conjunto de elementos estruturais deverá ser concretado após a verificação das instalações (elétrico, hidro - sanitário, etc.).

## **6 – Impermeabilização e tratamento:**

As vigas baldrame, serão impermeabilizadas com três demãos de tinta betuminosa em suas faces superiores e laterais, excetuando-se a área compreendida pelos arranques dos pilares.

Deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante no concreto das vigas baldrame, bem como na massa de assentamento e reboco.

## **7 - Alvenaria de Elevação:**

Será executada toda em tijolos cerâmicos de 6 furos, Os tijolos deverão ser de boa qualidade, sem empenos, defeitos, diferenças de medidas e bem recozidos. Seu assentamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia fina 1:2:8, tipo 1, de ½ vez. As paredes deverão obedecer as dimensões dos desenhos e detalhes e as fiadas deverão ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas, com juntas de no máximo 1,5 cm de espessura.

## **8 – Esquadrias:**

Serão executados executados dois portões de acesso, sendo um com dimensões de 4,00 x 2,00 totalizando 8,00 m<sup>2</sup>, e outro com dimensões de 6,00 x 2,00, totalizando 12,00 m<sup>2</sup>.

As esquadrias obedecerão rigorosamente a localização, dimensões, execução e as indicações do projeto arquitetônico.

Deverão ser usadas ferragens de primeira qualidade e de acordo com os padrões da ABNT.

## **9 – Revestimento:**

Todas as paredes de alvenaria, pilares e vigas de respaldo serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia lavada no traço 1:3 com espessura de 5 mm e rebocadas com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm.

## **10 – Pintura:**

As esquadrias metálicas, deverão ser pintadas com tinta à base de esmalte sintético de primeira linha, com índice de sólidos superior a 39%, com no mínimo 2 (duas) demãos. Em pintura sobre superfície de ferro e aço, deve-se aplicar obrigatoriamente uma demão de fundo, primer, antes da pintura.

No caso de superfície com ferrugem, deve-se removê-la utilizando lixa, escova de aço, ou produto líquido adequado a remoção e tratamento da superfície oxidada, conforme indicação do fabricante do produto e em seguida aplicando uma demão de primer.

A paredes de alvenaria receberão duas demãos de tinta látex acrílica, após a limpeza e lixamento e aplicação uma demão de selador e duas demãos com massa corrida.

## **11 – Limpeza Geral:**

As obras deverão ser entregues com todas as instalações em perfeito funcionamento, telhado sem goteiras, pintura sem manchas, azulejos limpos, pisos lavados e devidamente encerados, ferragens e esquadrias polidas e lubrificadas e a área onde instalou-se o canteiro de obra totalmente limpa, sem restos de materiais usados na construção.